

KURZINFORMATION

| | |
|-----------------|--|
| Produktname | Allprotec® Doppel-DIPPI |
| Artikelnummer | 9533 |
| Träger-Material | Nylon/Spandex |
| Materialstärke | 18 Gauge |
| Beschichtung | Nitrilkautschuk / glatt, gesandet |
| Farbe | blau/schwarz |
| Verpackung | 1 Paar im PE-Beutel / 144 Paar im Karton |

| GRÖSSE | LÄNGE | EAN | ARTIKELNUMMER |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 6 | 220 mm | 4260227052237 | 9533/6 |
| 7 | 230 mm | 4260227052244 | 9533/7 |
| 8 | 240 mm | 4260227052190 | 9533/8 |
| 9 | 250 mm | 4260227052206 | 9533/9 |
| 10 | 260 mm | 4260227052213 | 9533/10 |
| 11 | 270 mm | 4260227052220 | 9533/11 |

MECHANISCHE RISIKEN



EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

| | |
|---|----------|
| Abriebfestigkeit: | Klasse 4 |
| Schnittfestigkeit: | Klasse 1 |
| Weiterreißfestigkeit: | Klasse 2 |
| Stichfestigkeit: | Klasse 1 |
| Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997 | Klasse X |

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2-fach Beschichtung
- Innenhand Nitril gesandet für extra guten Grip
- flüssigkeitsdicht durch die Vollbeschichtung
- das nahtlose Design bietet sehr gute Flexibilität
- sehr gute Griffestigkeit auch in öligen Umgebungen
- Nitrilkautschuk / glatt, gesandet vollbeschichtet
- Wird gerne im Straßenbau genutzt



CE-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie 2
(mechanische Risiken)
Zertifiziert durch:
CTC, France



LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

ANWENDUNG/ BRANCHEN

- Montagearbeit (ölige Bedingungen)
- Industriereinigung
- Verpackungsindustrie
- Bauindustrie
- Fahrzeugbau
- Industrielle Produktion
- Wartung und Instandsetzung

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

