

KURZINFORMATION

Produktname	Allprotec® Easywork Polar
Artikelnummer	9515
Träger-Material	Acryl (Schlingengewebe)
Materialstärke	7 Gauge
Beschichtung	schrumpfgerautes Latex
Allgemeine Infos	Strickbund, teilbeschichtet
Verpackung	12 Paar im PE-Beutel/ 72 Paar im Karton

GRÖSSE	LÄNGE	EAN	ARTIKELNUMMER
9	250 mm	4260227051056	9515/9
10	260 mm	4260227051063	9515/10
11	270 mm	4260227051070	9515/11

CE-ZERTIFIZIERUNG

Zertifiziert durch: CTC, France



CE 0075



EN 388:2016

MECHANISCHE RISIKEN

Abriebfestigkeit:	Klasse 2
Schnittfestigkeit:	Klasse 2
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 4
Stichfestigkeit:	Klasse 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997	X

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- nahtlose Gewebe aus Acryl für perfekten Tragekomfort
- minimale Ermüdung der Hand dank optimaler Passform
- optimaler Schutz in kalten Umgebungen
- hochwertige Latexbeschichtung
- eine hohe Griffestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- Fingeroberseiten sind nicht beschichtet & somit atmungsaktiv
- Daumen ist vollständig ummantelt



Farbe orange/blau



EN 511:2016

THERMISCHE RISIKEN

Konvektionskälte:	Level X
Kontaktkälte:	Level 2
Wasserfestigkeit:	Level X

LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

ANWENDUNG/ BRANCHEN

- Arbeiten in Kühlhäusern & Kälte
- allgemeine Montagearbeiten
- Verpackungsindustrie
- Bauindustrie, Transport & Lager
- Gartenbau & Landschaftsbau

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

