

ALLPROTEC®

JUST WORK SAFE

SMS-FR-Overall

Schutzbekleidung gemäß CAT III / Typ 5 + 6

Dieser Overall entspricht den Europäischen Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung.

Jeder Overall ist mit einem Etikett gekennzeichnet, welches die Schutzart gemäß EU-Richtlinie definiert. Deklariert werden:

- Hersteller bzw. Inverkehrbringer (incl. Artikel-Nummer) und Material
- CE-Kennzeichnung
- Europäische Normen für Schutzkleidung, kenntlich gemacht durch die entsprechenden Symbole
- Körpermaße in cm nach EN 13688:2013

Größe	Brustumfang	Körpergröße		Größe	Brustumfang	Körpergröße
M	94 - 102	166 - 174		XXL	118 - 129	190 - 198
L	102 - 110	174 - 182		XXXL	129 - 141	198 - 206
XL	110 - 118	182 - 190		XXXXL	141 - 153	206 - 214

- Das Symbol „offenes Buch“ weist den Anwender dieses Schutzanzuges darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor Benutzung zu lesen.
- Internationale Pflegesymbole

Anwendungsbereiche:

Dieser Overall ist flammhemmend nach EN ISO 14116:2015 Index 1 und muss über Schutzkleidung mit dem EN ISO 14116:2015 - Index 2 oder 3 getragen werden, um das Risiko bei Arbeiten mit Feuer und / oder Hitze zu minimieren. Außerdem schützt der Overall den Träger unter anderem vor radioaktiven Partikeln gemäß EN 1073-2 und ist antistatisch gemäß EN 1149-1. Alle Materialeigenschaften sind auf der Rückseite zu finden.

Einsatzbeschränkungen:

Der Umgang mit bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen erfordert unter Umständen den Einsatz von Materialien mit höheren Eigenschaften, entweder im Hinblick auf die Widerstandsfähigkeit des Materials oder die Verarbeitung des Anzugs. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine für die beabsichtigte Anwendung angemessene Schutzkleidung ausgewählt haben. Dabei sollte u. a. gewissenhaft geprüft werden, ob zusätzliche Schutzausrüstung notwendig ist und wie lange diese getragen werden soll. Verwenden Sie diesen Schutzanzug nicht, wenn dieser Mängel aufweist. Diese Entscheidung liegt alleinig im Alleinverantwortungsbereich des Anwenders. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für unsachgemäße Verwendung der Schutzkleidung. Wir weisen darauf hin, dass dieser Schutzanzug Latex enthalten kann.

Lagerung und Entsorgung:

Diese Overalls können im Regelfall im üblichen Verfahren (Temperatur zwischen 15 und 25 Grad, im geschlossenen Pappkarton) gelagert werden. Die Entsorgung kontaminierter Anzüge unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Region / des Landes, in dem Sie entsorgt werden sollen.

ALLPROTEC®

JUST WORK SAFE

Materialeigenschaften

Physikalische Daten	Testmethode	Testergebnis	EN Klasse
Abriebfestigkeit	EN 530 Methode 2	> 1.500 Zyklen	5 / 6
Schweißnahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	170 N	4 / 6
Biegerissfestigkeit	EN ISO 7854 Methode B	> 100.000 Zyklen	6 / 6
Reißfestigkeit (Höchstzugkraft)	EN ISO 13934 – 1:2013	66 N Kettfaden / 150 N Schussfaden	3 / 6
Durchstichfestigkeit	EN 863	10,5 N	2 / 6
Spraytest mit geringer Intensität	EN 468 (EN 13034/05) Typ 6	keine Beeinträchtigungen	bestanden
Widerstandsbestimmung gegen das Eindringen von Aerosolen und kleinen Partikeln (Partikeltest)	EN ISO 13982.2 -- EN ISO 13982 Typ 5	Ljmn 82/90 <=30 %, LS 8/10<=15 %	bestanden
Whole suit aerosol test	EN 13982-2/04 Typ 5	bestanden	
PH-Wert	EN ISO 3071:2006	3,5 > pH > 9,5	bestanden
Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung	EN ISO 13688	bestanden	
Flammenwiderstand	EN 13274-4 – EN 1073-2	bestanden	
Weiterreißfestigkeit	ISO 9073-4	31 N Kettfaden / 68 N Schussfaden	2 / 6 3 / 6
Oberflächenwiderstand	EN 1149-1	<= 2,5 x 10 ⁹ Ω	bestanden
Begrenzte Flammausbreitung	EN ISO 15025 A	bestanden	Klasse 1
Penetrationsdaten für Flüssigkeiten			
		Penetrationsindex	Abweisungsvermögen
H ₂ SO ₄ (Schwefelsäure 30 %)	EN ISO 6530 + EN 14325	Klasse 3 / 3 (< 1,0 %)	Klasse 3 / 3 (> 95,0 %)
NaOH (Natriumhydroxid 10 %)	EN ISO 6530 + EN 14325	Klasse 3 / 3 (< 1,0 %)	Klasse 3 / 3 (> 95,0 %)
O-Xylol	EN ISO 6530 + EN 14325	Nicht klassifiziert	Nicht klassifiziert
Butan-1-ol	EN ISO 6530 + EN 14325	Nicht klassifiziert	Nicht klassifiziert



Bitte die Overalls nach u. g. Verfalldatum möglichst nicht weiterverwenden:



05-2028

Weitere Informationen durch:

AAV Allgemeiner Arbeitsschutz-Vertrieb GmbH
 Wohlenbergstr. 6
 30179 Hannover
www.allprotec.de