

ALLPROTEC® ECLIPSE

KURZINFORMATION

| | |
|-----------------|---|
| Produktname | Allprotec® Eclipse |
| Artikelnummer | 9508 |
| Träger-Material | Nylon/Spandex |
| Materialstärke | 15 Gauge |
| Beschichtung | Nitrilkautschuk, microporös |
| Farbe | grau/schwarz |
| Verpackung | 1 Paar im PE-Beutel/ 144 Paar im Karton |

| GRÖSSE | LÄNGE | EAN | ARTIKELNUMMER |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 7 | 230 mm | 4260227051001 | 9508/7 |
| 8 | 240 mm | 4260227051018 | 9508/8 |
| 9 | 250 mm | 4260227051025 | 9508/9 |
| 10 | 260 mm | 4260227051032 | 9508/10 |
| 11 | 270 mm | 4260227051049 | 9508/11 |

MECHANISCHE RISIKEN

| | |
|---|----------|
| Abriebfestigkeit: | Klasse 4 |
| Schnittfestigkeit: | Klasse 1 |
| Weiterreißfestigkeit: | Klasse 3 |
| Stichfestigkeit: | Klasse 1 |
| Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997 | X |



CE-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie 2
(mechanische Risiken)
Zertifiziert durch:
CTC, France



LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- sehr hautfreundlich & schmutzunempfindlich
- nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert: Textiles Vertrauen
- nahtloses & ergonomisches Design für maximalen Komfort
- minimale Ermüdung der Hand durch eine optimale Passform
- hochwertige microporöse & atmungsaktive Teilbeschichtung
- sehr gute Griffestigkeit auch in öligen Umgebungen
- Strickbund teilbeschichtet

ANWENDUNG/ BRANCHEN

- allgemeine Montagearbeiten
- Transport & Lager
- Verpackungsindustrie
- Bauindustrie
- Gartenbau
- Industrielle Produktion
- Fertigungsbereiche

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

