

ALLPROTEC® POLAR

KURZINFORMATION

Produktname	Allprotec® Polar
Artikelnummer	9515
Träger-Material	Acryl (Schlingengewebe)
Materialstärke	7 Gauge
Beschichtung	schrumpfgerautes Latex
Allgemeine Infos	Strickbund, teilbeschichtet
Verpackung	12 Paar im PE-Beutel/ 72 Paar im Karton

GRÖSSE LÄNGE EAN ARTIKELNUMMER

9	250 mm	4260227051056	9515/9
10	260 mm	4260227051063	9515/10
11	270 mm	4260227051070	9515/11

CE-ZERTIFIZIERUNG

Zertifiziert durch: CTC, France



CE 0075



EN 388:2016

MECHANISCHE RISIKEN

Abriebfestigkeit:	Klasse 2
Schnittfestigkeit:	Klasse 2
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 4
Stichfestigkeit:	Klasse 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997	X

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

nahtlosese Gewebe aus Acryl für perfekten Tragekomfort
minimale Ermüdung der Hand dank optimaler Passform
optimaler Schutz in kalten Umgebungen
hochwertige Latexbeschichtung
eine hohe Griffestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
Fingeroberseiten sind nicht beschichtet & somit atmungsaktiv
Daumen ist vollständig ummantelt



Farbe orange/blau



EN 511:2016

THERMISCHE RISIKEN

Konvektionskälte:	Level X
Kontaktkälte:	Level 2
Wasserfestigkeit:	Level X

LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocknen und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

ANWENDUNG/ BRANCHEN

Arbeiten in Kühlhäusern & Kälte
allgemeine Montagearbeiten
Verpackungsindustrie
Bauindustrie, Transport & Lager
Gartenbau & Landschaftsbau

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

