

ALLPROTEC® LITE BLACK

KURZINFORMATION

Produktname	Allprotec® Lite Black
Artikelnummer	9516
Träger-Material	Nylon
Materialstärke	13 Gauge
Beschichtung	PU
Allgemeine Infos	Strickbund, teilbeschichtet
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel/ 240 Paar im Karton

GRÖSSE	LÄNGE	EAN	ARTIKELNUMMER
7	230 mm	4260227051087	9516/7
8	240 mm	4260227051094	9516/8
9	250 mm	4260227051100	9516/9
10	260 mm	4260227051117	9516/10
11	270 mm	4260227051124	9516/11



EN 388:2016

MECHANISCHE RISIKEN

Abriebfestigkeit:	Klasse 4
Schnittfestigkeit:	Klasse 1
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 3
Stichfestigkeit:	Klasse 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997	X

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ergonomisches, nahtloses Design
- maximale Flexibilität und Komfort, atmungsaktiv
- optimale Passform
- minimale Ermüdung der Hand
- schmutzunempfindlichkeit
- gute Griffsicherheit
- sehr hohe Abriebfestigkeit, lange Standzeit



Farbe schwarz

CE-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie 2
(mechanische Risiken)
Zertifiziert durch:
CTC, France



LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel
in der Originalverpackung lagern
und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem
Licht und Ozon schützen.

ANWENDUNG/ BRANCHEN

- Montagearbeiten
- Transport & Logistik
- Verpackungsindustrie
- Garten- & Landschaftsbau
- Maschinenbau
- Werkstätten
- Wartung & Instandsetzung

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

